

SCHEMA TECNICA STERYLFIX INT SX/03

Qualità tecniche

STERYLFIX è uno speciale detergente incolore che facilita la rimozione di muffe ed alghe dalle pareti contaminate attivando contemporaneamente un'azione neutralizzante. Grazie alla sua formulazione elimina ogni traccia di muffa presente nei punti più umidi delle pareti. STERYLFIX, agisce inoltre in modo molto efficace sulle giunture delle piastrelle, sulle tende delle docce e, in tutti i punti particolarmente umidi come bagni, saune, cucine, cantine e locali lavanderie.

Campi d'impiego

Pareti interne ed esterne con problemi di muffe e alghe.

Modalità di applicazione

Applicare direttamente sulle superfici da trattare con un pennello o con uno spruzzino. Successivamente, con spugna o raschietto, asportare le muffe o le alghe dal supporto. E' possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che il supporto non sarà completamente ripulito dalle impurità.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: Pronto all'uso

Resa: 8÷10 m²/l

Strumenti d'impiego: Pennello o spruzzino.

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Sovraverniciabilità: 4 ÷ 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: Il prodotto contiene un agente ossidante

Peso specifico: 1 kg/l +/- 3%

PH 11÷12

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Confezioni: Litri 1

Dati tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati.

Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Leggere attentamente la scheda di sicurezza, il prodotto è etichettato (C) corrosivo. I contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Applicare su superfici contaminate da muffe ed alghe un detergente del tipo STERYLFIX by OIKOS, successivamente asportare dal supporto con una spugna le muffe e le alghe. E' possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che la superficie non sarà completamente ripulita.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m2 compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.